


//// dedalo
b-saurio
BASS DISTORTION

¡Enhorabuena, has adquirido el B-Saurio!

Con su doble control de ganancia y distorsión, el B-Saurio tiene simplemente el mayor poder de distorsión para tu bajo. Su innovador diseño combina saturación de FET con LEDs IR, y un control de mezcla de graves limpios, potenciando el impacto de tus frecuencias graves.

- Amplio rango de distorsión
- Circuito analógico con LED-IR y FET
- Blend de graves sin distorsión
- Etapas de ganancia y distorsión con control independiente
- True bypass



Controles

O1 - LEVEL Nivel de salida del efecto.

O2 - BLEND Volumen de la señal limpia original, que se suma en paralelo a la distorsión. La señal limpia es previamente filtrada para mantener sólo las frecuencias más bajas, y permite lograr el impacto deseado en graves en todos los niveles de distorsión. Combinar de manera apropiada con el control Level.

O3 - TREBLE Control de agudos. Gira a la derecha para obtener un sonido más abierto y brillante, y hacia la izquierda para un sonido más oscuro.

O4 - GAIN Cantidad de ganancia en la entrada del pedal. Esta ganancia está centrada en las frecuencias medias y graves, y permite obtener sonidos con mayor peso y gruñido.

O5 - DIST Ganancia de la etapa de distorsión. Este control se centra en frecuencias medias, y permite obtener altos niveles de distorsión. Combinar con el control GAIN para obtener una amplia variedad de sonidos.

O6 - INPUT Entrada del efecto, conecta aquí tu instrumento.

O7 - OUTPUT Salida del efecto, conecta aquí tu amplificador.

O8 - DC 9V Conector de alimentación DC 9v, negativo al centro.

Controles

09 - LED Indicador de encendido del efecto.

10 - TRUE BYPASS Activa y desactiva el efecto. El switch True Bypass permite que tu sonido permanezca intacto cuando el efecto está desactivado.

Orden en la cadena de efectos



Especificaciones técnicas

Modelo 2014 – BSR-1

True Bypass

Impedancia del efecto: 750Kohm

Alimentación por fuente: 9v DC Negativo al centro (mínimo 100mA)

Alimentación por batería: Alcalina 9v

Consumo: 25mA en 9v DC

Dimensiones: 12cm x 9,4cm x 5,4cm

Peso: 475gr

Uso y cuidado del pedal

- Para colocar una batería, retira la tapa quitando los tornillos.
- Usa sólo fuentes reguladas de 9v con polaridad negativa al centro. De ninguna manera debe ser conectado a 220v o a adaptadores de otras características.
- No lo dejes caer o recibir golpes, ni expongas el pedal a condiciones extremas de humedad o temperatura.
- Desconecta la entrada cuando el pedal no esté en uso, para evitar el desgaste de la batería.
- Retira la batería si no planeas utilizar el pedal por un tiempo prolongado.
- Para limpiar el pedal, utiliza un paño seco.
- No retires las patitas protectoras de silicona, las mismas protegen al pedal de golpes y presiones externas.

Posibles problemas y soluciones

- *Prende el LED indicador pero sólo hay sonido con el efecto en bypass:*
Comprueba que el instrumento este correctamente conectado a la ficha INPUT y el amplificador a la ficha OUTPUT.
- *El LED indicador no enciende:*
El pedal no está conectado a una fuente de alimentación o batería, o estas son inadecuadas.
- *El efecto es demasiado débil, o el sonido es indebidamente saturado:*
Coloca una batería nueva o alimenta el pedal con una fuente regulada. Si el pedal está conectado en un loop, verifica los niveles de envío y retorno del mismo.
- *El pedal emite un pitido agudo:*
La batería utilizada tiene insuficiente carga.
- *El pedal emite un ruido grave:*
Alimenta el pedal con una fuente regulada de suficiente amperaje
- *El sonido se corta en forma intermitente:*
Esto puede deberse a una falla en el switch True Bypass. Consulta los términos de la garantía del producto.

Terminos de garantía

- La garantía es sólo válida para el dueño original, por 2 años a partir de la fecha de compra.
- La garantía debe hacerse efectiva en el comercio donde fue adquirido el pedal.
- DEDALO garantiza que el pedal está libre de defectos en materiales y construcción.
- Queda a juicio de DEDALO reparar o reemplazar cualquier material defectuoso en el pedal.
- No están cubiertas en la garantía fallas debidas a accidentes o al uso inapropiado.
- DEDALO no será responsable de ningún daño o perjuicio que el usuario pudiera sufrir como consecuencia del uso del pedal.
- Las baterías o adaptador de tensión no están incluidos en la garantía.
- Dentro de este pedal no hay ninguna pieza susceptible de ser reparada por el usuario. La reparación o modificación por personal no autorizado por DEDALO, invalidará la garantía.
- Los costos de envío o traslado que pudieran surgir, no están cubiertos por la garantía.

Registra tu pedal!

www.dedalofx.com.ar/register

www.dedalofx.com.ar

Sound Settings

Sound Settings



LEVEL

TREBLE

DIST

Good drive



BLEND

GAIN

Mid scooped distortion



LEVEL

TREBLE

DIST



BLEND

GAIN

Sound Settings



LEVEL

TREBLE

DIST

Enhance edge



BLEND

GAIN

Growling tone



LEVEL

TREBLE

DIST



BLEND

GAIN

Sound Settings



LEVEL



TREBLE



DIST



BLEND



GAIN

Fuzzed out

MADE IN ARGENTINA

