¡Enhorabuena, has adquirido el Kamikaze!

Con su innovadora tecnología White-LED/FET, el Kamikaze obtiene el mágico sonido high-gain que hasta ahora sólo podías lograr con un amplificador valvular a todo volumen. Ya sea a niveles de ensayo o de escenario, el Kamikaze te dará la distorsión que necesitas.

- Amplio rango de distorsión high-gain
- Tono orgánico y abierto, con gran sustain
- Circuito analógico White-LED/FET clipping
- Alta dinámica, retiene el carácter de tu instrumento
- Controles individuales de medios y agudos
- True bypass



Controles

O1 - LEVEL Nivel de salida del efecto.
O2 - GAIN Cantidad de distorsión. Este control es muy sensitivo y provee una amplia gama de sonidos. Prueba ajustarlo en pequeños pasos hasta lograr el sustain y distorsión deseados.
O3 - TREBLE Control de agudos. Gira a la derecha para obtener un sonido más abierto y brillante, y hacia la izquierda para un sonido más oscuro.
O4 - MIDS Corte de frecuencias medias. Gira hacia a la izquierda para obtener un tono mas moderno y limpio, hacia la derecha para enfatizar los medios y presencia del efecto.
O5 - INPUT Entrada del efecto, conecta aquí tu instrumento.
O6 - OUTPUT Salida del efecto, conecta aquí tu amplificador.
O7 - DC 9V Conector de alimentación DC 9v, negativo al centro.
O8 - BYPASS LED Indicador de encendido del efecto.
O9 - TRUE BYPASS Activa y desactiva el efecto. El switch True Bypass permite que tu sonido permanezca intacto cuando el efecto está desactivado.

Sound Settings

Hard rock
Use humbuckers



Power distortion
Use high-output humbuckers



Sound Settings

Crunch Rhythm
Use humbuckers



Sustained Lead
Use humbuckers / single coil

Orden en la cadena de efectos

Especificaciones Técnicas

Modelo 2012 - KAM-4
True Bypass (www.dedalofx.com.ar/truebypass)
Impedancia del efecto: 600Kohm
Alimentación por fuente: 9V DC Negativo al centro (mínimo 100mA)
Alimentación por batería: Alcalina 9V
Consumo: 8mA en 9V DC
Duración de batería: 20hs de uso continuo
Dimensiones: 12cm x 9,4cm x 5,4cm
Peso: 455gr

Uso y cuidado del pedal

- Para colocar una batería, retira la tapa quitando los tornillos.
- Usa sólo fuentes reguladas de 9v con polaridad negativa al centro. De ninguna manera debe ser conectado a 220v o a adaptadores de otras características.
- No lo dejes caer o recibir golpes, ni expongas el pedal a condiciones extremas de humedad o temperatura.
- Desconecta la entrada cuando el pedal no esté en uso, para evitar el desgaste de la batería.
- Retira la batería si no planeas utilizar el pedal por un tiempo prolongado.
- Para limpiar el pedal, utiliza un paño seco.
- No retires las patitas protectoras de silicona, las mismas protegen al pedal de golpes y presiones externas.

Posibles problemas y sus soluciones

• Prende el LED indicador pero sólo hay sonido con el efecto en bypass:
Comprueba que el instrumento este correctamente conectado a la ficha INPUT y el amplificador a la ficha OUTPUT.
• El LED indicador no enciende:
El pedal no está conectado a una fuente de alimentación o batería, o estas son inadecuadas.
• El efecto es demasiado débil, o el sonido es indebidamente saturado:
Coloca una batería nueva o alimenta el pedal con una fuente regulada. Si el pedal está conectado en un loop, verifica los niveles de envío y retorno del mismo.
• El pedal emite un pitido agudo:
La batería utilizada tiene insuficiente carga.
• El pedal emite un ruido grave:
Alimenta el pedal con una fuente regulada de suficiente amperaje
• El sonido se corta en forma intermitente:
Esto puede deberse a una falla en el switch True Bypass. Consulta los términos de la garantía.

Terminos de garantía

- La garantía es sólo válida para el dueño original, por 2 años a partir de la fecha de compra.
- La garantía debe hacerse efectiva en el comercio donde fue adquirido el pedal.
- DEDALO garantiza que el pedal está libre de defectos en materiales y construcción.
- Queda a juicio de DEDALO reparar o reemplazar cualquier material defectuoso en el pedal.
- No están cubiertas la garantía faltas debidas a accidentes o al uso inapropiado.
- DEDALO no será responsable de ningún daño o perjuicio que el usuario pudiera sufrir como consecuencia del uso del pedal.
- Las baterías o adaptador de tensión no están incluidos en la garantía.
- Dentro de este pedal no hay ninguna pieza susceptible de ser reparada por el usuario. La reparación o modificación por personal no autorizado por DEDALO, invalidará la garantía.
- Los costos de envío o traslado que pudieran surgir, no están cubiertos por la garantía.

Registra tu pedal!
www.dedalofx.com.ar/register

www.dedalofx.com.ar

MADE IN ARGENTINA

dedalo

Congratulations, you have acquired the Kamikaze!

With its innovative White-LED/FET technology, the Kamikaze gets the magical high-gain tone that, until now, you could only achieve with a tube amp at full blast. Be it at rehearsal or stage sound levels, the Kamikaze will deliver the distortion you need.

- Wide range of high-gain distortion
- Organic and open tone with great sustain
- Analog circuit with White-LED/FET clipping
- High dynamics, retains the character of your instrument
- Individual controls for midrange and treble
- True bypass

Controls

O1 - LEVEL Output level of the effect.
O2 - GAIN The amount of distortion. This control is very sensitive and provides a wide range of sounds. Try setting it in small steps until you get the desired sustain and distortion.
O3 - TREBLE Treble control. Turn to the right for an open and bright tone, and to the left for a darker sound.
O4 - MIDS Mid frequency cut. Turn to the left to get a more modern and clean tone, to the right to emphasize mids and presence of the distortion.
O5 - INPUT Effect input, connect your instrument here.
O6 - OUTPUT Effect output, connect your amplifier here.
O7 - DC 9V Power supply input, connect your dc adapter here.
O8 - BYPASS LED Lights up when the effect is engaged.
O9 - TRUE BYPASS Turns on/off the effect. The true bypass switch allows your sound to remain intact when the effect is off.

Sound Settings

Hi-gain blues
Use single coil

Brit noise
Use single coil

Order in the effects chain

Technical specifications

Model 2012 - KAM-4
True Bypass (www.dedalofx.com.ar/truebypass)
Input impedance: 600Kohm
Power input: DC 9v center negative (minimum 100mA)
Battery power: 9v Alkaline
Consumption: 8mA at 9v DC
Battery life: 20h of continuous use
Dimensions: 12cm x 9.4cm x 5.4cm
Weight: 455gr

Use and care of the pedal

- To place a battery, remove the lid by removing screws.
- Use only regulated 9v dc adapter, with negative center polarity. In no way should be connected to 220V or adapters of other kinds.
- Avoid dropping, hitting or exposing the pedal to extremes of humidity or temperature.
- Disconnect the input when the pedal is not in use to avoid battery drain.
- Remove the battery if you don't plan to use the pedal for a long time.
- To clean the pedal, use a dry cloth.
- Do not remove the protective silicone legs, they protect the pedal from shocks and external pressures.

Problems and solutions

• The LED lights up but there is only sound when the effect is in bypass:
Make sure the instrument is properly connected to the INPUT jack, and the amplifier to the OUTPUT jack.
• The indicator LED doesn't light up:
The pedal is not connected to a working DC adapter, or to a charged battery.
• The effect is too weak, or the sound is unduly saturated:
Put a new battery or try an appropriate DC adapter. If the pedal is connected in a loop, check its send and return levels.
• The pedal makes a high pitched whine:
The battery has insufficient charge.
• The pedal makes a low pitched hum:
Feed the pedal with a regulated dc adapter of sufficient amperage
• The sound cuts out intermittently:
This may be due to a failure in the true bypass switch. See warranty terms.

Terms of warranty

- The warranty is only valid for the original owner for 2 years from the date of purchase.
- The warranty must be requested on the trade where the pedal was acquired.
- DEDALO ensures that the pedal is free from defects in materials and workmanship.
- DEDALO will choose to repair or replace any faulty piece on the pedal at its sole option.
- Failures due to accident or misuse are not covered in the warranty.
- DEDALO is not responsible for any loss or damage the user may suffer as a result of using the pedal.
- Batteries or power adapter are not included in the warranty.
- In this pedal there is no piece that could be repaired by the user. The repair or modification by personnel not authorized by DEDALO will void the warranty.
- Shipping or other fees that may arise, are not covered by warranty.

Register your pedal!
www.dedalofx.com.ar/register

www.dedalofx.com.ar

dedalo
kam
KAMIKAZE / DISTORTION